



Основные характеристики

Краткое название устройства	SD
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Совместимость серий продукта	PowerPact PowerPact B Compact Compact NSXm
Набор вспомогательных контактов	1 НО/НЗ

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
[I _{cs}] номинальный кратковременно допустимый ток	Категория использования DC-12 : 0.3 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования DC-14 : 0.03 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V Категория использования AC-12 : 5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V Категория использования AC-15 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования AC-15 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования AC-15 : 4 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования AC-15 : 3 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V Категория использования AC-15 : 2.5 A сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V Категория использования DC-12 : 5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-12 : 2.5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-12 : 0.6 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования DC-14 : 2.5 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-14 : 1.2 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-14 : 0.35 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Категория использования DC-14 : 0.05 A сеть: постоянный ток в 250 V Категория использования DC-14 : 1 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 V Категория использования DC-14 : 0.2 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V Категория использования DC-14 : 0.05 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 V Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V
Мин. нагрузка	5 мА в 17 V постоянный ток
Клеммный блок	Предварительно - подключенный 0.8 мм ² (AWG 18) многожильный кабельный наконечник медь
Длина зачистки проводов	8 мм передний
Длина кабеля	1 м

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---