


Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTBP1176

Пластиковая коробка 116X74X62 PK-UL IP66



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa TBP
Область применения	Универсальный
Категория	Промышленный блок
Высота	116 мм
Ширина	74 мм
Глубина	62 мм
Высота в свету	105 мм
Ширина в свету	65 мм
Внутренняя глубина	55 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x корпус 1x крышка 4x винт крышки
Количество в одном комплекте	Комплект из 5 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Металлические винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация продукта	DEMKO SEMKO TÜV UL

Класс электрической изоляции	Класс II
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C
Масса продукта	0.124 кг

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---