

Интерфейс передачи данных - SI-SES-U1A/1 - 1404515


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сервисная розетка для обслуживания с USB (гнездо/штекер) , конструкция А с кабелем длиной 1,0 м



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 698559
GTIN	4046356698559
Вес/шт. (без упаковки)	53,200 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Вид при установке	USB-A
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 1500
Диаметр кабеля	6,10 мм
Длина кабеля	1 м

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP20 (в смонтированном состоянии)
	IP65 (с закрытой защитной крышкой)

Спецификации материала

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал	РА (Гнездо)
	ПВХ (Штекер)
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	черный

Интерфейс передачи данных - SI-SES-U1A/1 - 1404515

Технические данные

Электрические характеристики

Скорость передачи данных	макс. 5 Гбит/с (USB-A:3.0)
Степень загрязнения	3
Расчетное напряжение (III/3)	макс. 30 В AC/DC (USB-A)

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01102
-----	---	--------------------------