

Корпус - HC-B 10-SMQ-52/M2PG16 - 1771370


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с двумя защелками, высота 52 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg16

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 036102
GTIN	4017918036102
Вес/шт. (без упаковки)	268,530 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	52 мм
Длина	93 мм
Раствор ключа - накидная гайка	22 мм
Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 15 мм (Провод 1)
	7,5 мм ... 15 мм (Провод 2)

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с

Корпус - HC-B 10-SMQ-52/M2PG16 - 1771370

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	2x Pg16
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
