

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XZCC43FCP40B

## Соединитель DIN 43650-а, 4 штыря



### Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъем
Электрическое соединение	Угловая розетка DIN 43650 A, 4 контакта
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Винтовой зажим / размер провода $\leq 1.5 \text{ мм}^2$ / зажимная способность 7...10 мм

### Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 11
Крепеж кабельного разъема	Стопорный винт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
[In] номинальный ток	16 A
Материал шкафа	Пластиковый
Сопротивление изоляции	$> 0.1 \text{ ГОм}$
Сопротивление контакта	$\leq 4000 \text{ мКОм}$
Масса продукта	0,035 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP65
Рабочая температура окружающей среды	-40...125 °C

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0726 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---