

## Модуль питания - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Питающий модуль, вставной, для EMD-SL-..., напряжение питания: 195...264 В AC

### Преимущества для Вас

- ✓ Настройка с помощью потенциометра, расположенного на передней стороне
- ✓ Изменяемый диапазон напряжения питания
- ✓ Отдельно настраиваемая задержка пуска и срабатывания

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 952693
GTIN	4017918952693
Вес/шт. (без упаковки)	47,100 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	32 мм
Высота	35 мм
Глубина	16 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

#### Входные данные

Номинальное напряжение на входе	230 В AC (50/60 Гц)
---------------------------------	---------------------

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

# Модуль питания - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

## Технические данные

### Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

## Сертификаты

### Сертификаты

---

### Сертификаты


ЕАС

---

### Сертификация для взрывоопасных зон

---

## Подробности сертификации

ЕАС		RU *- DE.**08.B-02133
-----	---	--------------------------

---