



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Держатель приборов
исполнение изделия	Принадлежности
исполнение монтажной рейки	Несущая шина
рабочее напряжение / при переменном токе / расчетное значение	690 V

Механическая конструкция	
ширина	45 mm
длина	200 mm
расстояние между центрами шин	60 mm
масса нетто	244 g

**General Product Approval**



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

**Railway**

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AT10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8US1250-5AT10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1250-5AT10)

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

