

Корпус - HC-D 15-AML - 1772379

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный корпус HEAVYCON D15, с одной защелкой, высота 26 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 037048
GTIN	4017918037048
Вес/шт. (без упаковки)	89,930 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	26 мм
Ширина	30,5 мм
Длина	81 мм
Длина, монтажный вырез	57,5 мм
Ширина Монтажный вырез	24 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Встраиваемые корпуса
Тип фиксатора	с одной защелкой
Резьбовые элементы	без
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.

Корпус - HC-D 15-AML - 1772379

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал крепления	Оцинкованная сталь
Указания по монтажу	Плоское уплотнение поставляется в закрытом виде. Необходимое отверстие создается только при монтаже.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------