

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-3EP1N8AAD00S - 1607673


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø2,7, экранирован.: есть, размер фланца: 21,6 мм x 21,6 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	16 stk
GTIN	 4 046356 273800
GTIN	4046356273800
Вес/шт. (без упаковки)	75,350 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты Ø 2 мм
Тип фиксатора	Крепление SPEEDCON
Направление нумерации контактных гнезд	стандартный
Кодирование	N
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Штифт
Полюсов	4
Диаметр силового контакта	2 мм
Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C	20 A
Диаметр контакта сигнальной цепи	2 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без
Тип монтажа	4x Ø2,7

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-3EP1N8AAD00S - 1607673

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал изолирующей части корпуса	PA 6.6
Материал уплотнительного кольца	FPM

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	3000 м
Номинальное / рабочее напряжение силового контакта	630 В
Расчетное импульсное напряжение для силового контакта	6 кВ
Категория перенапряжения для силового контакта	III
Степень загрязнения силового контакта	3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


Сертификация для взрывоопасных зон


Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN	600 В		
Номинальный ток IN	15 А		
мм ² /AWG/kcmil	14		

Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-3EP1N8AAD00S - 1607673

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 335019
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		15 А	
мм ² /AWG/kcmil		14	

EAC		B.01742
-----	---	---------

cULus Recognized	
------------------	--