

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG29-65N-P-BK - 1415215


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: Pg29, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005, с уплотнительным кольцом



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 038582
GTIN	4055626038582
Вес/шт. (без упаковки)	6,480 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	12 мм
Диаметр соединительной резьбы	37 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	44 мм (Диаметр)
Длина, резьба	8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Плоское уплотнение)
Тип резьбы, сторона подключения	Pg29
	Pg29
Цвет	иссиня-чёрный RAL 9005

Резьбовой колпачок - A-INSP-PG29-65N-P-BK - 1415215

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений