

Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-NNES-S - 1411176

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg29, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 923101
GTIN	4046356923101
Вес/шт. (без упаковки)	131,660 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	46 мм
Раствор ключа - накидная гайка	40 мм
Раствор ключа патрубок	40 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	44,5 мм
Длина, резьба	8 мм
Диаметр проходного отверстия	37,1 мм ... 37,4 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 25 мм
	18 мм ... 25 мм (при UL 514 B)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 бар, 30 мин.)
Класс защиты (NEMA)	4X
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный

Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-NNES-S - 1411176

Технические данные

Общие сведения

Материал, вставка	Полиамид 6
Материал кабельного сальника	Неопрен
Материал уплотнения	Пербунан (Уплотнительное кольцо)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Pg29
	Pg29
Момент затяжки	15 Нм (Патрубки: EN 62444)
	15 Нм (Патрубки: EN 62444)
	22,5 Нм (при UL514 В: накидная гайка)
Цвет	серебристый
Указания по монтажу	1) смонтировать штуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	BIMED
Обозначение изготовителя	BSBC-07

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
---------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
-----------	---	---	---------

Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-NNES-S - 1411176

Сертификаты

cUL Listed



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

cULus Listed

