

**Технические  
характеристики продукта**

**NSYDPLA155G**  
**ДВЕРЬ 1500x500 PLA**

**Характеристики**



**Основные характеристики**

Диапазон	Thalassa
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Комплектующие для шкафа
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь
Применение для устройства	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: -
Место монтажа	Передний
Совместимость серий продукта	Thalassa PLA
Состав устройства	1 дверь Система блокировки
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

**Дополнительные характеристики**

Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном для дверь
Цвет	Дверь : серый RAL 7035
Тип замка	Два ригеля 5 мм
Количество замков	1
Тип двери	Дверь
Открытие двери	Реверсируемый 120 ° Реверсируемый 180 °
Максимальная нагрузка	30 кг/м²
Высота	1500 мм
Ширина	500 мм

**Экологичность предложения**

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---