

LA5/D 1250A 4p



Особенности

Артикул	004664713
Наименование	LA5/D 1250A 4p
Вес	12
Группа	Выключатели нагрузки LA
Назначение	Выключатели нагрузки с выносной рукояткой
Номинальный ток	1250
Тип	Рукоятка на дверцу шкафа
Количество полюсов	4
Серия	LA

Веб-страница продукта

Другая документация



CE сертификат
Технические данные



ETIM международная спецификация

Номинальный ток	1250
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	1250A
Количество полюсов	4
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	
Встроенный моторный привод	
Тип подключения силовой электрической цепи	Винтовое соединение
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Door coupling rotary drive
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	630kW
Подходит для напольного монтажа	true
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	V
Моторный привод (дополнительно)	
Напряжение дополнительного расцепителя	
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

Габаритные размеры

LA1 /D 160 - z rączką drzewiową

