

# ETITEC S C-PV 300/20



## Особенности

Артикул	002445304
Наименование	ETITEC S C-PV 300/20
Вес	200
Группа	Ограничители перенапряжения для PV
Назначение	Устройства защиты от перенапряжений
Тип	C
Количество полюсов	2
Стандарты iec vde	II / C
I <sub>max</sub> (8/20) [kA]	40
Номинальное рабочее напряжение (V)	300
RC	Нет
Серия	ETITEC S C-PV Ограничители перенапряжения

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
 Руководство по эксплуатации  
 Технические данные



## ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	DIN rail (top hat rail) 35 mm
С удаленным сигналом	
Конструктивный размер	2 modular spacing
Уровень защиты напряжения	kV
Тип полей	2
Максимальное постоянное напряжение переменного тока	V
Номинальный сброс импульсного тока (8/20)	15kA
Номинальное напряжение переменного тока	V
Номинальное напряжение постоянного тока	300V
Конфигурация системы	Прочее
Тип категории 2	true
Уровень защиты напряжения L-N	1.6kV
Сигнал на устройстве	Визуальный
Максимальное постоянное напряжение	300V

постоянного тока

Максимальное фотоэлектрическое напряжение	300V
Уровень защиты напряжения N-PE	kV
Встроенный резервный предохранитель	
Максимальное сечение твердого проводника (в твердой оболочке, многожильный)	35mm <sup>2</sup>
Максимальное поперечное сечение гибкого проводника (тонкожильный)	25mm <sup>2</sup>