



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный короб в составе электроустановки
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Количество в одном комплекте	12 м

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	95 x 55 mm
Секционирование отсека	1 отсек
Место монтажа	Внутренний
Монтаж	Винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	PVC (поливинилхлорид)
Длина	2000 мм
Высота	95 мм
Ширина	55 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC NF C 68-102 EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---