

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16 1X3/1X9 - 1885389

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой соединительный элемент Pg16 с частично нанесенной резьбой, пластиковый, в комплекте с резиновым уплотнением с несколькими отверстиями (1x6 мм/1x9 мм) и прижимной винтовой деталью, для переходных муфт сальника VC-M-KV-PG16...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 176488
GTIN	4017918176488
Вес/шт. (без упаковки)	9,250 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	2,7 мм ... 3 мм (Провод 1)
	8,5 мм ... 9 мм (Провод 2)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C

Общие сведения

Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	2
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	TPE
Материал уплотнения	TPE
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16 1X3/1X9 - 1885389

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки накидной гайки	5,00 Нм
-------------------------------	---------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------