

Круглый кабельный наконечник - C-RC 70/M12 DIN - 3240118

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, неизолирован., 70 мм², M12

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 453356
GTIN	4046356453356
Вес/шт. (без упаковки)	24,880 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	49 мм
Ширина (a)	22 мм
Длина зачищаемой части, макс.	21 мм
Длина изолирующей втулки (c)	18 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	13 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	20 мм
Внутренний диаметр (f)	13 мм
Толщина материала (g)	2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	21 мм
Материал	Медь

Круглый кабельный наконечник - C-RC 70/M12 DIN - 3240118

Технические данные

Общие сведения

Покрытие	оцинкованный
----------	--------------

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------