

## Резьбовые элементы - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовое соединение кабеля, резьба Pg, класс защиты IP66, угловое

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 25 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 25 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 710275 |
| GTIN                     | 4046356710275                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 27,800 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Длина (b)        | 56 мм               |
| Ширина (a)       | 37 мм               |
| Высота (c)       | 58 мм               |
| Диаметр          | 34 мм               |
| Наружный диаметр | 28,5 мм             |
| Диаметр кабеля   | 28,5 мм ... 28,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 115 °C |
| Степень защиты                                  | IP66              |

#### Общие сведения

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Цвет            | черный                                   |
| Конструкция     | угловой                                  |
| Исполнение      | Наружная резьба                          |
| Составная часть | не содержит силикона, галогенов и кадмия |

## Резьбовые элементы - WP-GA HF IP66 PG21 BK - 3240920

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал                              | PA |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Без галогенов                         | да |
| Подключение согласно стандарту        | UL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|    |                                                                                     |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LR |  | <a href="http://www.lr.org/en">http://www.lr.org/en</a> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VDE Zeichengenehmigung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|