



Основные характеристики

Продуктовая серия	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Область применения	Подсветка
Монтаж	Винты
Цвет	Бежевый
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	10 А - 250 V переменный ток, 50 Гц

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Функция выключателя	1-полюсный 2-клавишный
Количество клавиш	2
Исполнительное устройство	Клавиша
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	40000 циклы, в соответствии с IEC 60669
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Мощность зажимного соединения	1...2.5 мм² (жесткий) 1...2.5 мм² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Локальная индикация	Лампа
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	42 мм

Глубина монтажа	25 мм
Масса продукта	0.061 кг
Стандарты	IEC 60669

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---