

Модульные несущие рамки - HC-M-D15-MF-HB - 1062122

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модульные несущие рамки, размер: D15 B, 0,14 мм² ... 2,5 мм², применение: Модульные несущие рамки, для корпусов типоразмера D15



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 718040
GTIN	4055626718040
Вес/шт. (без упаковки)	43,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	36 мм
Ширина	23 мм
Длина	56,4 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	0,14 мм² ... 2,5 мм² (относится к гибким проводникам с наконечниками)
Сечение AWG	24 ... 14

Общие сведения

Указание	для модульных контактных вставок шириной 14,6 мм в сочетании с корпусами типоразмера D15.
Размер	D15
Указания по монтажу	Максимально допустимое сечение проводов используемых модулей: 2,5 мм²

Данные о материале

Модульные несущие рамки - HC-M-D15-MF-HB - 1062122

Технические данные

Данные о материале

Материал, контактная поверхность	Никель
Материал, держатель контакта	Сплав цинка, литье под давлением

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»