

версия	
исполнение коммутационного привода / электропривод	нет
исполнение расцепителя макс. тока	LCD ETU576
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер автоматического выключателя	3VL6 UL
механический срок службы (коммутационных циклов) / типичный	10 000
коммутационная износостойкость / типичный	3 000
класс мощности автоматического выключателя	N
справочный идентификатор / согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 / согласно МЭК 750	Q
частота коммутации / макс.	60 1/s
напряжение	
Расчетное рабочее напряжение $U_e$ / макс.	690 V
напряжение развязки	
• расчетное значение	800 V
• при переменном токе / расчетное значение	800 V
выдерживаемое импульсное напряжение / расчетное значение	8 kV
рабочее напряжение	
• расчетное значение / макс.	690 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 50 Гц / макс.	690 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / согласно UL 489 / макс.	600 V
• для главной цепи / при переменном токе / при 60 Гц / макс.	690 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
функция защиты расцепителя макс. тока	LSIG
электричество	
ток длительной нагрузки / расчетное значение	600 A
ухудшение температуры / для расчетного значения непрерывного тока	50 °C
• согласно UL 489	40 °C
Главная цепь	
рабочая частота	
• 1 / расчетное значение	50 Hz
• 2 / расчетное значение	60 Hz
рабочий ток	
• при 40 °C / расчетное значение	600 A
• при 50 °C / расчетное значение	570 A
• при 55 °C / расчетное значение	480 A
• при 60 °C / расчетное значение	480 A
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов / для вспомогательных контактов	0

число размыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0	
число замыкающих контактов / для вспомогательных контактов	0	
<b>пригодность</b>		
пригодность к использованию	защита установки	
<b>Подробнее</b>		
компонент изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• сигнализатор срабатывания</li> <li>• вспомогательный выключатель</li> <li>• расцепитель напряжения</li> <li>• расцепитель мин. напряжения</li> <li>• расцепитель мин. напряжения с опережающим контактом</li> </ul>	нет нет нет нет нет	
дополнение изделия / опциональный / электропривод	да	
<b>функция продукта</b>		
функция изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• теплового расцепителя перегрузки</li> <li>• защита от замыканий на землю</li> <li>• для нейтрального провода / защита от коротких замыканий и перегрузки</li> <li>• защита от перегрузки</li> </ul>	регулируемый да нет да	
<b>короткое замыкание</b>		
ном. рабочая отключающая способность при коротком замыкании (Ics)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В / расчетное значение</li> <li>• при 415 В / расчетное значение</li> <li>• при 690 В / расчетное значение</li> </ul>	65 kA 50 kA 10 kA	
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 240 В / расчетное значение</li> <li>• при 415 В / расчетное значение</li> <li>• при 480 В / согласно NEMA / расчетное значение</li> <li>• при 600 В / согласно NEMA / расчетное значение</li> <li>• при 690 В / расчетное значение</li> </ul>	65 kA 50 kA 35 kA 25 kA 20 kA	
<b>связи</b>		
расположение разъема питания / для главной цепи	лицевой	
исполнение разъема питания / для главной цепи	без принадлежностей присоединения	
<b>Механическая конструкция</b>		
высота	406,5 mm	
ширина	190 mm	
глубина	176,5 mm	
вид креплений	жесткий монтаж	
<b>условия окружающей среды</b>		
окружающая температура / при эксплуатации		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-25 °C 70 °C	
окружающая температура / при хранении		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>	-40 °C 80 °C	
<b>Сертификаты</b>		
сертификат соответствия	UL стандартная коммутационная способность (N), Non-Interchangeable	
справочный идентификатор		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	Q	
<b>General Product Approval</b>	<b>EMC</b>	<b>Declaration of Conformity</b>



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

[Manufacturer Declaration](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VL6160-1VM30-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VL6160-1VM30-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VL6160-1VM30-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VL6160-1VM30-0AA0)

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

