

## Маркеры для устройств - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, синий, без маркировки, маркируется с помощью:  
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 x 30 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 5 stk                                                                                                   |
| Минимальный объем заказа | 5 stk                                                                                                   |
| GTIN                     | <br>4 046356 925617 |
| GTIN                     | 4046356925617                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 80,630 GRM                                                                                              |

### Технические данные

#### Размеры

|            |         |
|------------|---------|
| Длина (b)  | 29,8 мм |
| Ширина (a) | 59,7 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C                                                                                                     |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Цвет                          | синий                                    |
| Составная часть               | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Материал                      | Алюминий                                 |
| Соответствие требованиям RoHS | да                                       |
| Устойчивость к истиранию      | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| Количество отдельных табличек | 10                                       |

## Маркеры для устройств - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Клей                                                        | Акрилат                                           |
| Печатные свойства                                           | Непосредственное нанесение маркировки лазером     |
| Устройство                                                  | 0831831 TOPMARK LASER                             |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                              |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06                |
| Процесс                                                     | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                              |
| Указание                                                    | Данные не учитывают цветостойкость материала.     |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02                         |
| Процесс                                                     | A                                                 |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                              |
| Указание                                                    | Данные не учитывают цветостойкость материала.     |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                               |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07               |
| Результат                                                   | Испытание проведено                               |
| Толщина клеевого слоя                                       | 250 мкм                                           |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание                                        |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|