

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - 1412500

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штифт M8, монтаж опрессовкой

Преимущества для Вас

- ✓ Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
- ✓ Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с запрессованным контуром
- ✓ Эффективный монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки SMT

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 989091
GTIN	4046356989091
Вес/шт. (без упаковки)	4,200 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
----------------	--

Материал

Материал	латунь, никелированный
----------	------------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-M-M8/PRESS SMD - 1412500

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



B.01742