

## Корпус - HC-COM-K-TFL-O1PG16-G - 1408342

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус для крепления одной защелкой, прямой кабельный отвод, для резьбовых крепежных элементов HC-COM-K-KV-PG16...

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 046356 618083
GTIN	4046356618083
Вес/шт. (без упаковки)	27,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота	54 мм
Ширина	46 мм
Длина	29 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Размер	COM
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	светло-серый
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое

## Корпус - HC-COM-K-TFL-O1PG16-G - 1408342

### Технические данные

#### Общие сведения

Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал	Поликарбонат
Материал корпуса	PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

#### Сертификаты

##### Сертификаты

---

##### Сертификаты

##### EAC

---

##### Сертификация для взрывоопасных зон

---

##### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102