

Технические характеристики продукта

Характеристики

MTN647091

Блок управления 0-10 V REG-K/1-канал с ручным управлением



Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Блок управления 0-10 V
Режим работы	Система шины KNX Ручной
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Общее число 18 мм модулей	2.5
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток, 50...60 Hz
Входной ток	0.12...100 mA
Тип аналогового выхода	Напряжение
Диапазон аналогового выхода	1...10 V
Количество выходных реле	1
[In] номинальный ток	16 A
Тип нагрузки	Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 1086 BA, 100 V переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 2500 BA, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 2608 BA, 240 V переменный ток Лампа накаливания : <= 1600 W, 100 V переменный ток Лампа накаливания : <= 3600 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : <= 3840 W, 240 V переменный ток Галогенная лампа : <= 1086 W, 100 V переменный ток Галогенная лампа : <= 2500 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : <= 2608 W, 240 V переменный ток Емкостной : , 16 A, 200 мкФ, 100...240 V переменный ток

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0805 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки