



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                                                                              |
| Наименование изделия               | TeSys LE                                                                                           |
| Краткое название устройства        | LE1D                                                                                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения                                                       |
| Область применения                 | Стандарт                                                                                           |
| Категория применения               | AC-3                                                                                               |
| Состав устройства                  | Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно<br>Контактор                                   |
| Тип управления                     | 3-позиционный переключатель автоматический пуск/останов/ручной пуск I-O-II<br>Кнопка сброс синий R |

### Дополнительные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [I <sub>cs</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 9 A AC-3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Мощность двигателя, кВт                                      | 4 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц<br>4 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц<br>4 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>2.2 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц |
| [I <sub>the</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 9 A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Напряжение цепи управления                                   | 220 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                |
| Количество вводов кабеля                                     | 2 вход кабеля: ISO20 верх<br>2 вход кабеля: ISO20 низ<br>2 вход кабеля: Pg 13 низ<br>2 вход кабеля: Pg 16 низ                                                                                                                                                          |
| Ширина                                                       | 88 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Высота                                                       | 166 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Глубина                                                      | 135 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Масса продукта                                               | 0.92 кг                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Условия эксплуатации

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Материал                             | Поликарбонат                     |
| Степень защиты IP                    | IP65 в соответствии с IEC 60529  |
| Степень защиты IK                    | IK07 в соответствии с IEC 60529  |
| Стандарты                            | IEC 60947-4-1                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стандартные условия эксплуатации |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0817 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|