



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Рейка
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Тип рейки	Модульн. Регулируемый
Смонтированное устройство	TeSys : стационарный GV3 Altistart : ATS01N Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : стационарный GV2L TeSys : стационарный GV2P Compact : стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер Compact : стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер TeSys : стационарный GV2 + контакторы D или K $\leq$ 40 A - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный TeSys U - горизонтальная ориентация установка TeSys : стационарный контакторы D или K $\leq$ 40 A - горизонтальная ориентация установка Powerlogic : PM5500 Compact : стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер Powerlogic : iEM3000 Powerlogic : PM5563RD Powerlogic : PM3000 Compact : стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
Описание полюсов	9x 3P : стационарный : GV2L 9x 3P : стационарный : GV2P 1x 3P : стационарный : NG160 1x 3P : стационарный : NG160 NA 7x 3P : стационарный : GV3 1x 4P : стационарный : NG160 1x 4P : стационарный : NG160 NA 9x 3P : стационарный : GV2 + контакторы D или K $\leq$ 40 A горизонтальная ориентация установка 9x 3P : стационарный : TeSys U горизонтальная ориентация установка

9x 4P : стационарный : контакторы D или K <= 40 A горизонтальная ориентация установка
1x 3P или 4P : стационарный : NSXm вертикальная ориентация установка

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm 400 mm
Номинальная высота шкафа	2000 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	5 модули : ATS01N в 650 mm Wide ячейка 6 модули : ATS01N в 650 mm Wide ячейка 4 модули : ATS01N103/106FT в 650 mm Wide ячейка 3 модули : контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : GV2 + контакторы D или K <= 40 A , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : GV2L , постоянный в 650 mm Wide ячейка 3 модули : GV2P , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : GV3 , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : iEM3000 в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NG160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NG160 NA без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 8 модули : NSXm без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : PM3000 в 650 mm Wide ячейка 3 модули : PM5500 в 650 mm Wide ячейка 3 модули : PM5563RD в 650 mm Wide ячейка 5 модули : TeSys U , постоянный в 650 mm Wide ячейка 4 модули : TeSys U , постоянный в 650 mm Wide ячейка 5 модули : NG160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 8 модули : NSXm с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Шаг 9 mm	48
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	35 mm
Ширина	520 mm
Глубина	15 mm
Масса продукта	0.86 кг
Цвет	Натуральный
Материал	Металл

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---