

Сальниковые рамы - VC-TR1/2M - 1852891


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковые рамы, без PE, для модулей контактных вставок, исполнение 1, количество вставных модулей: 2

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 133757
GTIN	4017918133757
Вес/шт. (без упаковки)	8,320 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	27,5 мм
Ширина	50,2 мм
Длина	20,2 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Общие сведения

Размер	VC1
Материал	PA-GF
Материал корпуса	PA 6.6
Материал резьбового соединения	сталь, оцинкованная
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	CUL

Сальниковые рамы - VC-TR1/2M - 1852891

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
----------------	--	---	---------------

EAC			B.01742
-----	--	--	---------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--