

**Технические
характеристики продукта**
Характеристики

03895

**Вентиляционная передняя панель, IP30, 3
модуля**



Основные характеристики

| | |
|---|----------------------------------|
| Диапазон | Prisma |
| Совместимость серий продукта | Prisma P Prisma G Pack 160 |
| Степень защиты IP | IP30 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Передняя панель |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуар для установки |
| Тип передней панели | Вентилируемый |

Дополнительные характеристики

| | |
|--|---|
| Описание шкафа/ячейки | Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Шкаф Pack - ширина 555 mm |
| Количество вертикальных модулей (50 mm) | 3 |
| Стандарты | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |
| Сертификация продукта | ASEFA |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 1 шт. |
| Высота | 150 mm |
| Ширина | 500 mm |
| Масса продукта | 0.46 кг |
| Материал | Сталь |
| Тип покрытия | (матовый) Главный |
| Защитное исполнение | Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие |
| Цвет | Белый RAL 9001 |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262 |
|-------------------|------------------------------------|

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|