

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 12-16 HR - 1017634

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Круглые разъемы (со стороны кабеля), Переходные соединители, конструкция: Разблокировка при помощи инструмента или вручную (см. принадлежности), материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 3, сечение жилы мин.: 1,5 мм², сечение жилы макс.: 6 мм², номинальное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 12 мм, макс. диаметр кабеля: 16 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 500850
GTIN	4055626500850
Вес/шт. (без упаковки)	81,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие характеристики

Полюсов	3
Степень защиты	II
Цвет	черный
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Циклы установки	100
Усилие вытягивания	150 N ± 50 N
Усилие установки	30 N ± 10 N
Класс защиты (вставлен)	IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K

Данные подключения

Расчетный ток	35 A (при сечении проводника 6 мм ² согласно МЭК 61984)
	35 A (при 6 мм ² / AWG 10, согласно UL 2238)
Номинальное напряжение ATD	690 V AC (согласно МЭК 61984)
	600 V AC (согласно UL 2238)
Расчетное напряжение (III/2)	690 V
Сечение гибкого проводника мин.	4 мм ²

Переходные соединители - PRC 3-FC-FS6 12-16 HR - 1017634

Технические данные

Данные подключения

Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Сечение жесткого проводника мин.	1,5 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм ²
Длина снятия изоляции	12 мм
Момент затяжки	макс. 1 Нм (Контактный винт)
Тип контактов	Розетка
Длина зачищенной части оболочки	50 мм
Значение	1,5 мм ²
	6 мм ²
	1,5 мм ²
	6 мм ²

Данные о материале

Материал, контакт	Cu
Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
Материал, держатель контакта	PPE
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------