

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC - 2900893

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными мини-реле, с 1 перекл. контактом с ручным управлением и предохранителем в каждом, для цепей 24 В DC (реле входят в комплект поставки)

Преимущества для Вас

- ✓ Монтажная ширина всего 127 мм
- ✓ Диод защиты от неправильной полярности
- ✓ Индикатор состояния цепи питания (светодиод)
- ✓ Светодиодный индикатор состояния и диод свободного хода на каждой сигнальной цепи
- ✓ Предохранитель на каждой выходной цепи для защиты от коротких замыканий
- ✓ Вставные мини-реле с одним переключающим контактом с возможностью ручного управления или без нее



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 545129
GTIN	4046356545129
Вес/шт. (без упаковки)	435,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	127 мм
Высота	111 мм
Глубина	64 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
---	------------------

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC - 2900893

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	18 мА
Время срабатывания, типовое	9 мс
Время возврата, типовое	6 мс
Наименование защиты	Безынерционный диод (встроен в реле)
Индикация рабочего напряжения	LED зел.
Индикатором состояния / канал	Желтый светодиод (встроен в реле)

Выходные данные

Исполнение контакта	1 переключающий контакт
Материал контакта	AgNi
Максимальное напряжение переключения	250 В AC/DC
Минимальное напряжение переключения	12 В AC/DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	3,9 А (Соблюдайте кривые)
Минимальный коммутационный ток	10 мА
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная	93 Вт (24 В DC)
	62 Вт (48 В DC)
	42 Вт (60 В DC)
	55 Вт (110 В DC)
	66 Вт (220 В DC)
	975 ВА (500 В AC)
Выходные предохранители	4 А плавкий предохранитель 5 x 20 (инертного типа)
Предохранитель	плавкий предохранитель 5 x 20

Общие сведения

Количество каналов	8
В комплекте с	есть
Долговечность механическая	5x 10 ⁶ коммутационных циклов
Режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP00
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Цвет	зеленый

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	14

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC - 2900893

Технические данные

Данные по подключению Подключение 1

Размер шага	2,54 мм
-------------	---------

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	2

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	MITSUBISHI MELSEC Q
Дополнительные платы ввода-вывода	QY82P
Дополнительные устройства управления	MITSUBISHI MELSEC L
Дополнительные платы ввода-вывода	LY41PT1P
	LY42PT1P

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные зазоры и пути утечки выход/выход
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	260 В AC
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов)
	6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Активный модуль - UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/SI/PLC - 2900893

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------