Технические характеристики продукта Характеристики

NSYCUFX3KT4K

Фильтр нержавеющий CU БОК. 3K-4K





| Диапазон | ClimaSys |
|---|--|
| Наименование изделия | ClimaSys CU |
| Тип устройства или его аксессуаров | Фильтр |
| Совместимость серий продукта | ClimaSys CU блок охлаждения |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Комплектующие для управления тепловыми параметрами |

Дополнительные характеристики

| Назначение изделия | For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 2900 Вт For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 3850 Вт | |
|--|--|--|
| Назначение аксессуара/отдельной детали | Блок охлаждения ClimaSys | |
| Материал | Алюминий | |

Экологичность предложения

| | Probati |
|--|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| сновные характеристики | |
| иапазон | ClimaSys |
| аименование изделия | ClimaSys CU |
| ип устройства или его аксессуаров | Фильтр |
| овместимость серий продукта | ClimaSys CU блок охлаждения |
| атегория - аксессуар/отдельная еталь | Комплектующие для управления тепловыми параметрами |
| | 1714 |
| ополнительные характеристи Назначение изделия | For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 2900 Вт |
| аспа тепле поделил | For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 3850 Вт |
| łазначение аксессуара/отдельной етали | Блок охлаждения ClimaSys |
| Латериал | Алюминий |
| | |
| кологичность предложения | |
| Соответствие экологическому татусу | Продукт категории Green Premium |
| иректива RoHS (формат даты: | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric |
| YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | ☑Декларация о соответствии Schneider Electric |
| егламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| жологический профиль продукта | Доступно |
| 1нструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
| арантия на оборудование | |
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в |
| • | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
| | даты поставки |
| | даты поставки |

Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в |
|--------|---|
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с |
| | даты поставки |