

Кабельный наконечник - AI 6 -12 GN -1000 - 1213203

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 20 мм, цвет: зеленый

Преимущества для Вас

- ✓ Металлические наконечники изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- ✓ Размеры этих кабельных наконечников соответствуют стандарту DIN 46228-4: 1990-09

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1000 stk
Минимальный объем заказа	1000 stk
GTIN	 4 055626 280837
GTIN	4055626280837
Вес/шт. (без упаковки)	0,370 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 мм
Длина зачищаемой части, макс.	15 мм
Длина наконечника	12 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,2 мм
Диаметр наконечника	3,5 мм
Толщина изолирующей втулки	0,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,2 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой)

Общие сведения

Кабельный наконечник - AI 6 -12 GN -1000 - 1213203

Технические данные

Общие сведения

Цвет	зеленый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	CU-DHP
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом
Класс проводника	гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / B, C, K, M

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Дизайн согласно со стандартом	DIN 46228-4:2017-05

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений