Технические характеристики продукта
Характеристики

MTN649912
Актор для жалюзи/выключателя REG-K/12X/24X/10

Основные характеристики

Серия продукта	KNX
Тип устройства или его аксессуаров	Привод рольставней
Режим работы	Система шины KNX Ручной
Тип шины	KNX

Дополнительные характеристики

Общее число 18 мм модулей	12
Монтажная опора	DIN-рейка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50...60 Hz
[In] номинальный ток	10 A
Количество выходных реле	12
Тип нагрузки	Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 434 ВА, 100 V переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 1000 ВА, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампы дневного света с параллельной компенсацией : <= 1043 ВА, 240 V переменный ток Двигатель : 434 W, 100 V переменный ток Двигатель : 1000 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Двигатель : 1043 W, 240 V переменный ток Лампа накаливания : <= 869 W, 100 V переменный ток Лампа накаливания : <= 2000 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : <= 2086 W, 240 V переменный ток Галогенная лампа : <= 739 W, 100 V переменный ток Галогенная лампа : <= 1700 Вт, 230 V AC 50/60Hz переменный ток Галогенная лампа : <= 1773 W, 240 V переменный ток Емкостной : , 10 A, 105 мкФ, 100...240 V переменный ток
Локальная индикация	Светодиод

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0830 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки