


Технические характеристики продукта

Характеристики

KTA3200ER66

Canalis - ввод. блок N6 для щитов и масл. трансф. - 3200 A - 3L+N+PE - на заказ



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция с установкой «на ребро»
Краткое название устройства	КТА
Область применения	Транспортная секция
Питание	Масляный трансформатор Распределительный щит
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3200 A в 35 °C
Положение нейтрали	Слева
Тип смены направления	Направление 1 : плашмя к горизонтально
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Уровень короткого замыкания	Усиленное исполнение
Поставляемое оборудование	Секция кабельного канала

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 В
[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток	113 кА
[Ipk] допустимый пиковый ток	248 кА
Излучаемое магнитное поле	2,1 мкТл
Предел теплового напряжения	12769 A ² •c
Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 3200 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 4000 A
Падение напряжения	C cos φ =1, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины C cos φ =0.9, 0.0019 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины

C cos φ =0.8, 0.0018 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины
C cos φ =0.7, 0.0017 В в 50 Гц при 1А на 100 м длины

Исполнение выключателя	Винтами
Монтажная опора	Монтаж на панель
Полярность	3L + N + PE
Количество отводных розеток	0
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Шаг соединения	80...250 мм
Глубина	510 мм
Высота	Направление 1 : 300...634 мм
Длина	Направление 2 : 400 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	46 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Коэффициент понижения	100 % of In at 0...35 °C 97% от In в 35...40 °C 93 % of In at 40...45 °C 90 % от In в 45...50 °C 86 % от In в 50...55 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---