

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-A/ DSL5B1P20S - 1418780

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Контактная вставка D-SUB, степень защиты: IP20, полюсов: 21, материал: Сталь, оцинкованная, тип подключения: Выводы под пайку



Преимущества для Вас

- ✓ Различные типы присоединения для любого приложения
- ✓ Контактные вставки с допуском UL
- ✓ Соответствующая стандарту поверхность сопряжения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 150383
GTIN	4055626150383
Вес/шт. (без упаковки)	21,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	DIN 41652
Полюсов	21
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Выводы под пайку
Усилие установки сигнального контакта	≤ 3,40 Н
Тип монтажа	Резьба 4-40 UNC
Степень защиты	IP20
Конструкция	25

Окружающие условия

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-A/ DSL SB1P20S - 1418780

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 130 °C
---	-------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Сталь, оцинкованная
Материал, держатель контакта	PBT-GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	0,2 мкм, позолоченный никель
Глубина	17,2 мм
Высота	12,5 мм

Электрические характеристики

Полюсов	21
Расчетный ток	5 A
Степень загрязнения	1
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Испытательное напряжение	1200 В

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN 41652
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Контактная вставка D-SUB - CUC-DSI-S1STZ-A/ DSL5B1P20S - 1418780

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

EAC



B.01742