



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Обмотка специального контактора
Краткое название устройства	LX9FL
Совместимость серий продукта	TeSys F LC1F контактор TeSys F DR2S resistor
Совместимость изделий	LC1F630 DR2SC
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	220...240 V постоянный ток
Среднее сопротивление	64.5 Ом бросок в 20 °C 518 Ом удержание в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	3,6 Гн
Время срабатывания	60 мс отключение 20 мс включение
Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Рабочая частота	<= 1800 сус/ч в <= 70 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,5 Uс в 55 °C отпускание 0,85...1,1 Uс в 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	733 Вт в 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	48 Вт в 20 °C
Теплоотдача	22.8...27.8 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	> -5...55 °C
--------------------------------------	--------------

Масса продукта	1.45 кг
----------------	---------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0915 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---