## Технические характеристики продукта

# A9C15405

## Модуль сигнализации iATLc

Характеристики





#### Основные характеристики

O OTTO DETO TRANSPORTE O PETO TENTO		
Продуктовая серия	Acti 9	
Краткое название устройства	IATLs	
Тип устройства или его аксессуаров	Дистанционная индикация, вспомогательная	
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами	
Напряжение цепи сигнализации	24 V пер./пост. тока : 10 мА 12240 V пер. ток : 50/60 Hz 6 А 1224 В пост. ток : 6 А 15240 V пер. ток : 50/60 Hz 2 А 1324 V пост. ток : 2 А	
Напряжение цепи управления	24240 V пост. ток 24240 V пер. ток 50/60 Hz	

#### Дополнительные характеристики

Исполнение выключателя	Фикс., на правой стороне TL
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	1
Высота	81 мм
Ширина	9 мм
Глубина	69 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) 0.54 мм² Клеммы туннельного типа жесткий кабель (-и) с кабельным наконечником 0.54 мм² Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) 14 мм² Клеммы туннельного типа гибкий кабель (-и) с кабельным наконечником 14 мм²
Длина зачистки проводов	11 мм
Момент затяжки	1 Н-м
Совместимость серий продукта	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs Acti 9 iTLs Acti 9 iTLc Acti 9 iTLc Acti 9 iTLm
Совместимость изделий	М12 шины

## Условия эксплуатации

Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	95 % (55 °C)
Рабочая температура окружающей среды	-2050 °C
Температура окружающей среды при хранении	-4070 °C

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1825 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно ☑Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
	даты поставки	

