

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-13 - 0801685

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный сальник, количество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 12 мм ... 13 мм, цвет: серый

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 674898
GTIN	4046356674898
Вес/шт. (без упаковки)	6,000 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	1x 12 мм ... 13 мм
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал	SEBS
	SEBS (без галогенов)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-13 - 0801685

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	--	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW2.E255026
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	NITW8.E255026
----------------	--	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--