



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | TeSys                                                                                                                             |
| Краткое название устройства        | GV2DM                                                                                                                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя                                                                                                               |
| Тип пускателя двигателя            | Нереверсивный                                                                                                                     |
| Тип координации                    | Тип 1                                                                                                                             |
| Описание полюсов                   | 3P                                                                                                                                |
| Категория применения               | AC-3                                                                                                                              |
| Мощность двигателя, кВт            | 7.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления         | 220 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                           |
| Magnetic tripping current          | 170 A                                                                                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав устройства                   | 1 3-полюсный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF3<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя                           |
| Диапазон уставок тепловой защиты    | 9...14 A                                                                                                                                                |
| Номинальная отключающая способность | Iq 15 кА в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 6 кА в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 8 кА в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта                      | 0.601 кг                                                                                                                                                |
| Высота                              | 176.4 мм                                                                                                                                                |
| Ширина                              | 45 мм                                                                                                                                                   |
| Глубина                             | 99.6 мм                                                                                                                                                 |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|