

Корпус - HC-B 16-TFQ-H-M1PG29S - 1460142

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус HEAVYCON B16, для крепления двумя защелками, высота 76 мм, с резьбой 1x Pg29, боковой ввод кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 793902
GTIN	4046356793902
Вес/шт. (без упаковки)	275,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	76 мм
Ширина	43 мм
Длина	94 мм
Раствор ключа - накидная гайка	37 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Размер	B16
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	с

Корпус - HC-B 16-TFQ-H-M1PG29S - 1460142

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбового соединения	1x Pg29
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------