



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Описание монтажной платы	Сплошной
Смонтированное устройство	Интерфейс человек-распределительный щит : HSI

Дополнительные характеристики

Описание установки	Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm Канал ячейки - ширина 300 mm, глубина 400 mm
???-?? ????????????? ??????? (50 ??)	3 модули : HSI в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа 3 модули : HSI в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа 3 модули : HSI в 650 mm Wide ячейка 3 module(s) : HSI in 300 mm Wide cubicle duct 3 модули : HSI в 400 mm Wide ячейка
Масса продукта	0.042 кг
Материал	Пластик
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0707 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---