



### Основные характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Продуктовая серия                  | Odace             |
| Наименование                       | Сенсорный         |
| Тип устройства или его аксессуаров | Рамка             |
| Тип упаковки                       | Флоупак           |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 5 шт. |
| Минимальная партия для продажи     | 1                 |

### Дополнительные характеристики

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа     | Скрытый                                                                                |
| Количество мест | 2-постовая горизонтальная ориентация 71 мм<br>2-постовая вертикальная ориентация 71 мм |
| Монтаж          | Защёлкивание                                                                           |
| Оттенок цвета   | Белый и черный гранит                                                                  |
| Тип покрытия    | Натуральный камень                                                                     |
| Материал        | Камень шпон<br>PC (поликарбонат) декоративная рамка                                    |
| Высота          | 85 мм                                                                                  |
| Ширина          | 156 мм                                                                                 |
| Глубина         | 10 мм                                                                                  |
| Масса продукта  | 0.034 кг                                                                               |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Температура окружающей среды<br>при хранении | -5...50 °C                                  |
| Рабочая температура окружающей<br>среды      | 5...45 °C                                   |
| Стандарты                                    | NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC |

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификация                         | NF<br>N<br>Aenor : 030/2205<br>LCIE : NF 603415A                                                                  |
| Степень защиты IK                    | IK04                                                                                                              |
| Степень защиты IP                    | IP21 D                                                                                                            |
| Характеристики окружающей среды      | Стойкий к УФ<br>Масло<br>Спирт<br>Жидкое мыло<br>Аммиак<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Ацетон<br>Бензин<br>Белизна |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов                                                                                           |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1301 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|