


Защитная крышка - HC-B 24-SD-MLT/FS-AL - 1584538

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Защитная крышка B24, с одной защелкой, материал, защитная крышка: Al, высота: 20 мм, уплотнение: да, со шнурком, диаметр кольца: 30 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 145206
GTIN	4046356145206
Вес/шт. (без упаковки)	120,510 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	120 мм
Ширина	43 мм
Высота	20 мм
Диаметр кольца	30 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B24
Исполнение	для сальниковых корпусов без защелок
Материал	Из алюминия методом литья под давлением
Материал, уплотнение	NBR
Материал, защелка	Нержав. сталь, крепл.: PA-GF
Цвет	серый
Уплотнение имеется	да

Защитная крышка - HC-B 24-SD-MLT/FS-AL - 1584538

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	При применении кодирующих втулок и штифтов необходимо снять направляющие цапфы защитной крышки.
---------------------	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------