



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                                                           |
| Краткое название устройства        | LAD4                                                                            |
| Тип устройства или его аксессуаров | Ограничитель перенапряжения                                                     |
| Совместимость продукта             | LC1D09...D38 (3P)<br>LC1DT20...DT40 (4P)<br>LC1D098...D258 (4P)<br>CAD32, CAD50 |

### Дополнительные характеристики

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Место монтажа              | Сторона                        |
| Исполнение выключателя     | Защелками                      |
| Технология подавления      | Варистор (пиковое ограничение) |
| Напряжение цепи управления | 50...127 V пер. ток 50/60 Hz   |
| Макс. пик. напряжение      | 2 Uc                           |
| Масса продукта             | 0.012 кг                       |

### Условия эксплуатации

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...55 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0725 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                      |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

|                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Экологический профиль продукта    | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a> |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                               |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|