

## Маркировка для клеммных модулей - TMT (EX5,5)R CUS - 0803072

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 50000 мм, размер маркировочного поля: 5,5 x 50000 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TMT по вашему выбору

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 935708 |
| GTIN                   | 4046356935708                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,000 GRM                                                                                               |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 50 м   |
| Ширина (a) | 5,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C                                                                                                       |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 10-30 °C / 40-70 % относительной влажности воздуха.<br>Рекомендуется хранение в полиэтиленовых пакетах до переработки. |

#### Общие сведения

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Цвет            | белый                |
| Исполнение      | плоский              |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Материал        | ПВХ                  |

## Маркировка для клеммных модулей - TMT (EX5,5)R CUS - 0803072

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Соответствие требованиям RoHS                                                                     | да                                  |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
| Устройство                                                                                        | 5146477 THERMOMARK ROLL             |
| Красящая лента                                                                                    | 5145384 THERMOMARK-RIBBON 110       |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | в соответствии с DIN 50018:2013-05  |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | Фиксация в универсальном пазу       |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|