Технические характеристики продукта Характеристики

LE1D12P7A13 ПУСКАТЕЛЬ В КОРПУСЕ 12A 230V 50/60HZ





Основные характеристики

Диапазон	TeSys	
Наименование изделия	TeSys LE	
Краткое название устройства	LE1D	
Тип устройства или его аксессуаров	Пускатель прямого пуска закрытого исполнения	
Область применения	Стандарт	
Категория применения	AC-3	
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки быть заказывается отдельно Контактор	
Тип управления	2-позиционный переключатель старт / стоп O-I Кнопка сброс синий R	

Дополнительные характеристики

[lcw] номинальный кратковременно допустимый ток	12 A AC-3	
Мощность двигателя, кВт	3 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц	
	7.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц	
	7.5 кВт в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц	
	5.5 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц	
	5.5 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц	
	5.5 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц	
[Ithe] условный тепловой ток в	12 A	
закрытом корпусе		
Напряжение цепи управления	230 V пер. ток 50/60 Hz	
Количество вводов кабеля	2 вход кабеля: ISO20 верх	
	2 вход кабеля: ISO20 низ	
	2 вход кабеля: Pg 13 низ	
	2 вход кабеля: Pg 16 низ	
Ширина	88 мм	
Высота	166 мм	
Глубина	135 мм	
Масса продукта	0.92 кг	

Условия эксплуатации

Материал	Поликарбонат
Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты ІК	IK07 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-4-1
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric
	🖆 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
	☑ Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев