



Основные характеристики

Диапазон	Fupact
Наименование изделия	Fupact ISFL
Тип устройства или его аксессуаров	Разъединитель с предохранителем
Область применения	Защита
Функции сигнализации и диагностики	Контроль предохранителей

Дополнительные характеристики

Описание полюсов	1x 3P переключаемый
Protected poles description	1x 3f
Тип предохранителя	DIN
Номинальный ток предохранителя	NH00 NH000
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Ручка держателей предохранителей
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Исполнение выключателя	Вертикальный - горизонтальный
Монтажная опора	Busbars
Место монтажа	Один над другим
[I _{sw}] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-22B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 380/415 V AC-23B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-22B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 440/480 V AC-22B : 100 A переменный ток 50/60 Гц 660/690 V AC-22B : 160 A переменный ток 50/60 Гц 500 V
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	160 A (40 °C) горизонт. 160 A (40 °C) вертикальный 120 A (70 °C) горизонт. 120 A (70 °C) вертикальный 128 A (65 °C) горизонт. 128 A (65 °C) вертикальный 136 A (60 °C) горизонт. 136 A (60 °C) вертикальный

	144 A (55 °C) горизонт. 144 A (55 °C) вертикальный 152 A (50 °C) горизонт. 152 A (50 °C) вертикальный 160 A (45 °C) горизонт. 160 A (45 °C) вертикальный
[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе	160 A (40 °C) / рассеивание мощности на предохранителе: 12 Вт вертикальный - горизонтальный
Стандартное применение	Бесперебойное
[Ui] номинальное напряжение изоляции	800 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-3
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц 800 V переменный ток 50/60 Гц AC-20
?????????? ?????????? ? ??????????? ???????????	Icm 210 A в соответствии с EN/IEC 60947-3 415 V Icm 210 A 500 V Icm 210 A 690 V Icn 100 A 415 V Icn 100 A 500 V Icn 100 A 690 V
Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC EN 60947-3
Индикатор положения контакта	Нет
Видимый разрыв	Да
Работа контактов	Single-break

Условия эксплуатации

Механическая износостойкость	1600 циклы
Электрическая износостойкость	AC-21B : 200 циклы 690 V переменный ток 50/60 Гц AC-22B : 200 циклы 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-23B : 200 циклы 415 V
Класс защиты от поражения электрическим током	Лицевая панель класса II
Конструкция	Vertical design
Connections terminals	Direct connection and screw connection
Присоединения	Винтовое соединение верхние M8 160 A Прямое подключение со стороны источника питания 160 A шина 100 мм
Момент затяжки	14 N.m
Высота	405 мм
Ширина	50 мм
Глубина	123 мм
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3 МЭК 60269-2-1
Сертификация продукта	CCC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--