

## Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Винтовое соединение гофрированной трубы EVO, размер M40, класс защиты IP66, пластмасса



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 948661
GTIN	4046356948661
Вес/шт. (без упаковки)	84,800 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал	PA
Материал уплотнения	Неопрен (Уплотняющая трубка)
Тип резьбы, сторона уплотнения	M40
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В из пластика
Момент затяжки накидной гайки	7,50 Нм
Цвет	черный
Указания по монтажу	Соблюдайте указания прилагаемой инструкции по монтажу для сильфона WP-PA HF-HB.....BK

#### Размеры

Наружный диаметр	42,50 мм
Наружный диаметр кабеля	17 мм ... 26 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C

## Резьбовой соединительный элемент для гофрированных трубок - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



RU C-  
DE.AI30.B.01102