



# Klemsan®

## 422047 TRV 4 M

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма для подключения трансформаторов 2 соединения 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
<b>Размеры</b>	Ширина	15 mm
	Длина	— mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	25 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60998-1/EN 61558-1
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	—
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/26-10
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>Изолированный зажим</b>	Тип	—

Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
	AWG Сечение	AWG/26-10
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	10 mm
	Момент затяжки	0.5/0.8 Nm

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

- 422047
4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Клемма для подключения трансформаторов 2 соединения 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый

---

- 422049

---

- 422040